

WE CONNECT



# SEAL & GLUE REMOVABLE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Eigenschappen

- Zeer lage waterdamp-doorlaatbaarheid (0,1 - 0,2 gram/dag/m<sup>2</sup>).
- Overtollige kit kan na enkele minuten vanzelf worden verwijderd.
- Zeer goede UV-bestendigheid en verouderingsresistentie.
- Goede hechting op vele (ook laag energetische) ondergronden
- Perfect voor circulaire toepassing.
- Niet overschilderbaar

### Omschrijving

Seal & Glue Removable is een flexibele, waterdichte en eenvoudig toepasbare oplossing voor situaties waar geen permanente bevestiging nodig is. Het is ideaal voor het afdichten van naden en overlappen in dakbedekkingssystemen en voor zowel tijdelijke als permanente reparaties van bitumineuze dakbedekking. In de auto-industrie beschermt het elektrische verbindingen tegen vocht en corrosie.

Seal & Glue Removable is naast perfect voor het luchtdicht en waterdicht afdichten en verkleven van platen en panelen. Ook in HVAC-systemen voorkomt Seal & Glue Removable luchtlekages en dicht het luchtkanalen effectief af. Het product kan met bepaalde kunststofsoorten (bijvoorbeeld TPO) een chemische verbinding aan gaan, waardoor het product na applicatie niet verwijderbaar is. Wij adviseren dit altijd vooraf te testen. Kortom, een veelzijdige en duurzame keuze voor diverse toepassingen.

### Productinformatie

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer      | 102400 (Zwart)      | 102401 (Lichtgrijs) |
| Verpakking         | Koker 310 ML        | Koker 310 ML        |
| Verpakkingseenheid | Per doos (24 Stuks) | Per doos (24 Stuks) |

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Basis                        | Elastomeren, kunstharsen en oplosmiddelen |
| Dichtheid                    | 1450 kg/m <sup>3</sup>                    |
| Open tijd                    | Ca. 3 uur                                 |
| Temperatuur Bestendigheid    | -30°C tot +100°C                          |
| Chemische bestendigheid      | Goed. Water, verdunde zuren en basen      |
| UV-bestendigheid             | Zeer goed                                 |
| Bestendigheid weersinvloeden | Zeer goed                                 |
| Verwerkingstemperatuur       | +5°C tot +35°C                            |

### Praktische informatie

#### Applicatie

Kan worden aangebracht met een Sealer Gun of de Sealer Gun Special. Voor verwerking met perslucht adviseren wij 2 - 3 bar werkdruk. Breng materiaal aan in de groeven, spleten enz. en voeg de componenten samen. Overtollig materiaal kan na enkele minuten met hetzelfde materiaal worden verwijderd. Verontreinigde oppervlakken en apparatuur kunnen met UniSolve Spray worden gereinigd.

#### Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

#### Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +10°C en +30°C.

#### Extra informatie

Let op; kan met kunststofsoorten zoals bijvoorbeeld TPO een chemische verbinding aangaan, waardoor het product niet verwijderbaar is. Vooraf testen.